

哈尔滨印字封箱胶带厂

发布日期：2025-09-21 | 阅读量：44

透明黄封箱胶带产品在封箱包装物品时用力过大或稍微拉伸，胶带容易出现拉断或绷断的情况发生，出现此类情况是因为胶带本身自带的韧性不同。而封箱胶带出现此类情况有两个直接影响因素如下：一、封箱胶带基材质量的影响：胶带的基材分为多种底材。有的胶带是易断透明封箱胶带，是因为胶带的基材或底材是非常容易撕断性质的。二、封箱胶带的底材本身韧性比较好的，此类胶带在打包封装物品或货物使用时很结实，货物的包装安全系数很高，且用手是撕不断或很难撕断的，则必须借助刀具或工具进行截断。三、存在一定误导性的：在胶带基材或底材相同的情况下厚度越厚，则胶带的韧性也会更好，从而误导消费者为了使用韧性好的透明封箱胶带而购买了厚度较为厚的透明封箱胶带。而直接影响胶带韧性的主要是胶带的基材或底材，而胶带后面进行加工产生的厚度对韧性影响并不大，这不是直接的因素。封箱胶带适用于普通产品包装、封箱粘接、礼品包装等。哈尔滨印字封箱胶带厂

高质量的封箱胶带如何选择？一、气味。如封箱胶带的气味很重并刺鼻等，则已经很明显的说明封箱胶带的质量问题。二、产品表面的光泽度。可以看一下封箱胶带的表面会不会比较的透亮，不好的封箱胶带的颜色肯定不会太过透亮。因为胶带生产商所用的原材料存在一定的质量问题或者是比较劣质的原料，同时还可以看胶带纸管的厚度，因为纸管的厚度可以让人在视觉上看起来感觉胶带比较大，从而欺瞒消费者以达到所需要的目的。三、看封箱胶带的拉伸性。在正常使用情况下胶带是没有那么容易拉断，而使用再生料生产的胶带，表面看起来很厚实，可在使用时却很容易出现变脆，一撕就断这种故障现象。四、整卷胶带的松紧度。好的胶带所利用的生产设备也是较好些的，生产出来的胶带层与胶带层之间贴紧度也是较近，这样可以保证封箱胶带的粘度，在购买封箱胶带时需要注意看下产品的松紧度问题。30y封箱胶带现价封箱胶带成分由基料和其他辅助材料组成。

封箱胶带的规格型号怎么理解呢？往往封箱胶带规格型号用“宽×长×层厚”来表示，在这里的“宽”则是封箱胶带的宽度，往往用单位毫米[mm]或单位厘米(cm)来做表示。目前，封箱胶带规格型号早已渐渐改成：70毫米、60毫米、48毫米、45毫米、42毫米、40毫米、38毫米、36毫米、30毫米等；“长”为封箱胶带拉开之后的总长，往往用“m[米]”或“码”表示(1码=0.9143)，较为多见的总长度有50米、100米、150米、200米等；层厚指的是原膜+胶层的总层厚(单位：微米、 μm)经常使用的有38~60 μm 如“45毫米×100m×60 μm ”则是一卷封箱胶带的规格型号。如果是小件产品封箱和缠绕式包装能够挑选40毫米-48毫米宽的，宽度小的封箱胶带能够防止浪费，较为大的物品较为合适49毫米宽的，这样的宽度刚刚好较为合适，并不会过大或过小，倘若要想封箱稳固的应挑选60毫米宽的，但60毫米宽的单价会高些，需根据自身的需求挑选。

如何判断封箱胶带材质是否合格?1、测封箱胶带厚度：一般市面上胶带的厚度在40u-60u胶

水教BOPP膜的厚度)不等,当然价格也相差甚远□60u的胶带非常厚实,但是相同肉厚的情况下,长度较短□40u的胶带长度长,但是非常薄,易断。百泰胶带厂所生产的胶带是52u的膜,长度和韧性都能达到较好的状态。2、测封箱胶带整卷长度及宽度:胶带由于长度难测量,所以市面很多胶带长度都有虚报现象,及时肉厚相同的胶带,也会因为纸管厚度、大小、缠绕松紧度等因素导致使用长度不同,所以还是要实际操作后方才能感觉到胶带的耐用度。封箱胶带的粘性力就是胶粘剂与被粘物在界面上的作用力或结合力,包括机械嵌合力、分子间力和化学键力。

选择封箱的胶带时,可以观察其颜色。如果是透明的封箱胶,胶带颜色越白质感就越纯净,杂质越少,胶粘性越好。黄色的封箱胶看胶带表面是否存在白点,用手压抹不去的杂质或者胶干的痕迹,这样的封箱胶带一般有气味。测试封箱胶的粘性,可以拉一卷胶带粘贴在纸箱上再撕下来,看纸箱纸皮是否被一同撕下,如果一同撕下就证明胶带的黏力可以。那么封箱胶带怎么使用?首先往上拉打开封箱器的后盖,拿出胶带把胶带撕开拉长,再把胶带放进圆筒里,把胶带头放进滑轮上。装好胶带后,把手指放进圆筒里,大拇指部位轻轻压着封箱器后盖。把需要封住的纸箱盖合好,用封箱器头带着胶带往箱子一压就可以粘住了,再往下拉动胶带,拉到箱子另一头即可。如果封箱器头是有刀刃的,用于割断胶带,封到后面用手压着封箱器后盖往下一拉就可切断掉胶带。封箱胶带主要是由薄膜和胶水组成的□30y封箱胶带现价

封箱胶带包装是用无符号的纸或塑料薄膜筒式包装,适用于普通产品包装、封箱粘接、礼品包装等。哈尔滨印字封箱胶带厂

封箱胶带在生产以及日常生活中,都是有所应用的,而对于它的耐久性有着严格要求。在耐久性方面,主要就是要求封箱胶带具备抗高温、抗严寒、耐光照、防水性、防电绝缘性和耐气候性等性能。在外界物理条件的影响下,封箱胶带的各项性能降低也是一个变化的过程,之所以会出现这样的问题,主要就是由于化学影响、物理影响和本身材料的原因,其中物理影响是指在光热等条件影响下,封箱胶带表面的粘黏性下降,暴露在空气速度会更快,而湿度和热度则是影响封箱胶带耐久性的重要因素。哈尔滨印字封箱胶带厂

上海辉刚环保包装材料有限公司位于真陈路1000号(园区大厦3391)。公司自成立以来,以质量为发展,让匠心弥散在每个细节,公司旗下铁芯扎线,尼龙扎带,封箱胶带,缠绕膜深受客户的喜爱。公司将不断增强企业重点竞争力,努力学习行业知识,遵守行业规范,植根于包装行业的发展。上海辉刚秉承“客户为尊、服务为荣、创意为先、技术为实”的经营理念,全力打造公司的重点竞争力。